



Mix



FREDDO STATICO-CALDO SECCO STATIC COLD-DRY HEAT

CE EAC

IT	EN
CARATTERISTICHE TECNICHE:	FEATURES:
STRUTTURA	STRUCTURE
<ul style="list-style-type: none"> Struttura portante inferiore in tubolare d'acciaio verniciato con polveri epossidiche a forno a 180°C con elementi di irrigidimento e piedini regolabili. Scocca monoblocco con spessore minimo di 50 mm schiumata con poliuretano iniettato a bassa densità (40 Kg/m³). Vasca monoblocco in acciaio inox AISI 304 finitura Scotch-Brite: la vasca è realizzata in un unico pezzo con angoli interni raggiati senza soluzione di continuità tra piano espositivo, gocciolatoio e bordi esterni, al fine di evitare l'annidamento dello sporco. Un tubo in alluminio affogato nella schiuma poliuretana e posto a contatto del bordo perimetrale della vasca ospita un cavo caldo che funge da taglio termico per evitare la formazione di condensa sui vetri che sono in appoggio diretto sul bordo della vasca in acciaio inox. Piano lavoro lato operatore profondo 193 mm in acciaio inox AISI 304 finitura Scotch-Brite. Parete posteriore lato operatore e fianchi laterali della vasca in acciaio inox AISI 304 finitura Scotch-Brite. Piano espositivo incassato di 67 mm rispetto al bordo perimetrale della vasca. Sul fondo della vasca è installato il piano espositivo in vetro bianco temperato con serigrafia resistiva per svolgere la funzione caldo secco. 	<ul style="list-style-type: none"> Tubular steel frame, painted with epoxy powders at 180°C with stiffening elements and adjustable feet. Monobloc foam structure insulated (50 mm minimum thick) with low density injected polyurethane (40 Kg/m³). The Scotch-Brite AISI 304 stainless steel tank is realized in a single-block with rounded internal corners, for better cleaning, without interruption between display surface, drip and external edges: in this way avoiding the nesting of dirt. A hot cable is arranged inside an aluminium tube sunk into the skimming to avoid the forming of condensation. The AISI 304 stainless steel working top with Scotch-Brite finish is 193 mm deep. Rear wall and tank lateral sides are in AISI 304 stainless steel Scotch-Brite finish In the static cold/dry heat version the display surface in white glass fits the tank's bottom, thus resulting slightly recessed (67 mm) with regard to the outer rim. The tank's normal cleaning operations are made easy by the rounded corners.
CASTELLO VETRI	GLASS FRAME
Il castello vetri è disponibile in quattro configurazioni:	Glass frame is available on all units with four different settings:
<ul style="list-style-type: none"> VAC = vetro alto curvo VAD = vetro alto diritto VBD H 1151 = vetro basso diritto VBD-R20 H 1151 = vetro basso diritto unito al cappello con raggio 20 mm 	<ul style="list-style-type: none"> VAC = curved high glass VAD = straight high glass VBD H 1151 = straight low glass VBD-R20 H 1151 = low straight glass joined to the upper top with a radius of 20 mm
In tutte le configurazioni il vetro frontale è temperato e apribile con sistema ribaltabile a lato cliente.	The temperate front glass can be opened with folding system on customer side.
<ul style="list-style-type: none"> Vetrino frontale anti condensa posizionato direttamente sul bordo della vasca. Fianchi laterali a filo della struttura in vetro trasparente; disponibili, come optional, fianchi in vetro specchiati e fianchi in vetro riscaldati per mezzo di resistenze serigrafate, consigliati nel caso in cui le vetrine vengano installate in zone particolarmente umide. Due mensole in dotazione nelle versioni VAC e VAD, una sola mensola nelle versioni VBD, sorrette da supporti in policarbonato trasparente. Le mensole intermedie sono leggermente più corte della vetrina lasciando una fessura di 15 mm per lato per agevolare le operazioni di pulizia. Sulle versioni con vetri alti (VAC e VAD) è possibile sostituire la mensola superiore con la mensola calda (optional). Plafoniera di illuminazione a LED. Chiusura posteriore con scorrevoli in plexiglas dotati di maniglia in policarbonato trasparente incassata, a garanzia di una chiusura igienica. 	<ul style="list-style-type: none"> Front anti condensation glass positioned directly on to the edge of the tank. On-the-edge lateral sides in transparent glass. Available, as option, sides in mirrored glass. In case the display cases are installed in particular humid areas, we recommend inserting the heated glass sides (optional) by means of screen-printed resistors. Two shelves provided in the high glass versions (VAC and VAD) and one shelf in the low glass version (VBD). The intermediate shelves are slightly shorter, leaving a gap (15 mm on each side) between the glass side to facilitate cleaning. As option, glass hot shelf instead of the upper shelf, only in high glass versions (VAC and VAD). Lighting is produced by LED. The plexiglas sliding doors on the operator's side are equipped with a transparent polycarbonate built-in handle to guarantee hygienic closing.
REFRIGERAZIONE	REFRIGERATION SYSTEM
<ul style="list-style-type: none"> Refrigerazione statica con gruppo ermetico a capillare per la versione con unità condensatrice a bordo (UC); con impianto a valvola nella versione con unità condensatrice esterna (NUC). Sbrinamento automatico con resistenza elettrica sull'evaporatore; vaschetta evapora condensa con livello di troppo pieno nella versione con unità condensatrice a bordo Pannello comandi elettronico. 	<ul style="list-style-type: none"> Static refrigeration system with incorporated capillary sealing unit (CU) or without condensing unit with valve system (NUC). Automatic defrosting with electric resistance on the evaporator, condense evaporating tray with too full level for CU version. Electronic control panel.
FUNZIONE CALDO SECCO	DRY HEAT FUNCTION
Il piano espositivo in vetro bianco temperato con serigrafia resistiva posto sul fondo vasca svolge la funzione caldo secco in alternativa al freddo statico. Agendo sul pulsante relativo del pannello comandi si imposta la temperatura passando dal freddo al caldo e viceversa. La temperatura di esercizio sul piano espositivo per la funzione caldo secco è di +80°C.	The display surface in white tempered glass heated by means of screen-printed resistors attends to dry heat service. By setting the control panel, it switches from cold function (+4°C/8°C) to hot snack function (+80°C) and vice versa.
VERSIONI CON CELLA DI RISERVA	VERSIONS WITH COLD STORAGE UNIT
Cella di riserva refrigerata con evaporatore statico. La refrigerazione è prodotta con lo stesso gruppo ermetico della vetrina a doppio controllo per un uso indipendente della vetrina e della cella. Termostato ciclico all'interno della cella. Dotazione di cassetti da 1/2.	Cold storage unit with static evaporator which cooling is produced with the same sealing unit of the display case. Cyclical thermostat inside the cell. Provided with 1/2 drawers.
Temperatura d'esercizio sul piano espositivo: funzione freddo statico +4°C/+8°C; funzione caldo secco +80°C Temperatura ambiente sulle mensole. Test a +30°C e 55% U.R.	Operating temperature on the display surface: cold function +4°C/8°C; hot function +80°C Ambient temperature on glass shelves. Test at +30°C and 55% U.R.





Mix




FREDDO STATICO-CALDO SECCO
STATIC COLD-DRY HEAT


CE EAC

SEZIONI MIX FREDDO STATICO/CALDO SECCO MIX STATIC COLD/DRY HEAT DISPLAY CASE SECTION VIEWS

VAC H 1350 MIX




VAD H 1350 MIX




SEZIONI MIX FREDDO STATICO/CALDO SECCO MIX STATIC COLD/DRY HEAT DISPLAY CASE SECTION VIEWS

VBD H 1151 MIX



VBD-R20 H 1151 MIX





Mix



FREDDO STATICO-CALDO SECCO
STATIC COLD-DRY HEAT

CE EAC

SCHEMA SCARICHI DRAINAGES SYSTEM SCHEME

MIX FREDDO STATICO-CALDO SECCO


TUBI PER REFRIGERAZIONE

- A. Tubo mandata Ø 6
- B. Tubo aspirazione Ø 10
- SC. Scarico condensa con valvola antiriflusso 1/2"
- E. Alimentazione elettrica per vetrina
- EU. Alimentazione elettrica per UC remota

MIX STATIC COLD-DRY HEAT

TUBES FOR REFRIGERATION

- A. Delivery tube Ø 6
- B. Aspiration tube Ø 10
- SC. Condensate drain with 1/2" no return valve
- E. Electric power for display case
- EU. Electric power for remote CU



MIX FREDDO STATICO-CALDO SECCO con cella di riserva


TUBI PER REFRIGERAZIONE

- A. Tubo mandata Ø 6
- B. Tubo aspirazione Ø 10
- SC. Scarico condensa con valvola antiriflusso 1/2"
- E. Alimentazione elettrica per vetrina
- EU. Alimentazione elettrica per UC remota

MIX COLD-DRY HEAT with storage unit

TUBES FOR REFRIGERATION

- A. Delivery tube Ø 6
- B. Aspiration tube Ø 10
- SC. Condensate drain with 1/2" no return valve
- E. Electric power for display case
- EU. Electric power for remote CU



UC = unità condensatrice a bordo della vetrina | with condensing unit on board
NUC = senza unità condensatrice | without condensing unit





Mix



FREDDO STATICO-CALDO SECCO
STATIC COLD-DRY HEAT

CE EAC

DIMENSIONI - PESO - IMBALLO | DIMENSIONS - WEIGHT - PACKAGING

Modello Unit	Lunghezza Length		Profondità Depth		Peso Weight		Dimensioni imballo LxPxA Packaging dimensions LxDxH		Peso totale prodotto+imballo Total weight product+packaging	
	mm	in	mm	in	kg	lb	mm	in	kg	lb
L 1000	1000*	39.37*	828	32.59	130	287	1124x911xH1367	44,3"x35,9"xH53,8"	167	368
L 1250	1250*	49.21*	828	32.59	150	331	1624x911xH1367	63,9"x35,9"xH53,8"	201	443
L 1500	1500*	59.05*	828	32.59	170	375	1624x911xH1367	63,9"x35,9"xH53,8"	221	487

*Misure senza fianchi (1 fianco in metallo: 3 mm - 1 fianco in legno: 20 mm)
*Side panels not included (1 metal side panel: 3 mm - 1 wooden side panel: 20 mm)

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

MODELLO UNIT GAS 452A		POTENZA ASSORBITA CURRENT CONSUMPTION		RESA COOLING CAPACITY		CILINDRATA DISPLACEMENT	CLASSE CLIMATICA CLIMATE CLASS			TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	
W	A	W/h -10°C	BTU/h +14°F	cm³	°C	°F	U.R.	°C	°F		
FREDDO STATICO STATIC COLD											
L 1000	770	3,35	382	1303	4,5	4	30°C	86°F	55%	+4°C;+8°C	+39.2°F;+46.4°F
L 1250	825	3,59	382	1303	4,5	4	30°C	86°F	55%	+4°C;+8°C	+39.2°F;+46.4°F
L 1500	1030	4,48	522	1781	5,98	4	30°C	86°F	55%	+4°C;+8°C	+39.2°F;+46.4°F
FREDDO STATICO CON CELLA DI RISERVA STATIC COLD WITH REFRIGERATED STORAGE											
L 1500	1030	4,48	634	2163	7,57	4	30°C	86°F	55%	+4°C;+8°C	+39.2°F;+46.4°F

MODELLO UNIT GAS 452A		POTENZA ASSORBITA CURRENT CONSUMPTION		RESA COOLING CAPACITY		CILINDRATA DISPLACEMENT	CLASSE CLIMATICA CLIMATE CLASS			TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	
W	A	W/h -10°C	BTU/h +14°F	cm³	°C	°F	U.R.	°C	°F		
FREDDO STATICO STATIC COLD											
L 1000	770	3,35	494	1686	5,16	4	30°C	86°F	55%	+4°C;+8°C	+39.2°F;+46.4°F
L 1250	825	3,59	494	1686	5,16	4	30°C	86°F	55%	+4°C;+8°C	+39.2°F;+46.4°F
L 1500	1030	4,48	651	2224	6,69	4	30°C	86°F	55%	+4°C;+8°C	+39.2°F;+46.4°F
FREDDO STATICO CON CELLA DI RISERVA STATIC COLD WITH REFRIGERATED STORAGE											
L 1500	1030	4,48	876	2990	8,85	4	30°C	86°F	55%	+4°C;+8°C	+39.2°F;+46.4°F





Mix



FREDDO STATICO-CALDO SECCO
STATIC COLD-DRY HEAT

CE EAC

CE		UCR CON MOTORE REMOTO ENTRO 20 METRI WITH CONDENSING UNIT WITHIN 20 METERS			Tensione e frequenza Voltage and frequency			V/Ph/Hz 230V/1/50Hz		
MODELLO UNIT GAS 452A	POTENZA ASSORBITA CURRENT CONSUMPTION		RESA COOLING CAPACITY		CILINDRATA DISPLACEMENT	CLASSE CLIMATICA CLIMATE CLASS			TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	
	W	A	W/h	-10°C BTU/h +14°F	cm³	°C	°F	U.R.	°C	°F
FREDDO STATICO STATIC COLD										
L 1000	770	3,35	545	1861	5,19	4	30°C	86°F	55%	+4°C;+8°C +39.2°F;+46.4°F
L 1250	825	3,59	545	1861	5,19	4	30°C	86°F	55%	+4°C;+8°C +39.2°F;+46.4°F
L 1500	1030	4,48	676	2308	7,57	4	30°C	86°F	55%	+4°C;+8°C +39.2°F;+46.4°F
FREDDO STATICO CON CELLA DI RISERVA STATIC COLD WITH REFRIGERATED STORAGE										
L 1250	825	3,59	545	1861	5,19	4	30°C	86°F	55%	+4°C;+8°C +39.2°F;+46.4°F
L 1500	1030	4,48	676	2308	7,57	4	30°C	86°F	55%	+4°C;+8°C +39.2°F;+46.4°F

CE		UCR CON MOTORE REMOTO ENTRO 20 METRI WITH CONDENSING UNIT WITHIN 20 METERS			Tensione e frequenza Voltage and frequency			V/Ph/Hz 220V/1/60Hz		
MODELLO UNIT GAS 452A	POTENZA ASSORBITA CURRENT CONSUMPTION		RESA COOLING CAPACITY		CILINDRATA DISPLACEMENT	CLASSE CLIMATICA CLIMATE CLASS			TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	
	W	A	W/h	-10°C BTU/h +14°F	cm³	°C	°F	U.R.	°C	°F
FREDDO STATICO STATIC COLD										
L 1000	770	3,35	494	1686	6,69	4	30°C	86°F	55%	+4°C;+8°C +39.2°F;+46.4°F
L 1250	825	3,59	651	2224	6,69	4	30°C	86°F	55%	+4°C;+8°C +39.2°F;+46.4°F
L 1500	1030	4,48	651	2224	6,69	4	30°C	86°F	55%	+4°C;+8°C +39.2°F;+46.4°F
FREDDO STATICO CON CELLA DI RISERVA STATIC COLD WITH REFRIGERATED STORAGE										
L 1250	825	3,59	651	2224	6,69	4	30°C	86°F	55%	+4°C;+8°C +39.2°F;+46.4°F
L 1500	1030	4,48	676	2308	7,28	4	30°C	86°F	55%	+4°C;+8°C +39.2°F;+46.4°F